

# Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker



Der Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deshalb bieten diese intuitiven Drucker hohe Farbtreue bei Schmuckfarben, das klassenbeste Druckmaterialspektrum und professionelle Endverarbeitungsfunktionen.

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
	FARBE	SCHWARZWEISS	FARBE	SCHWARZWEISS
<b>SIMPLEX-GESCHWINDIGKEITEN</b>				
<b>A4</b> 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 150 g/m <sup>2</sup> gestrichen 177 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 151 bis 350 g/m <sup>2</sup> gestrichen	Max. 65 Seiten/Min. Max. 43 Seiten/Min. Max. 43 Seiten/Min. Max. 30 Seiten/Min. Max. 30 Seiten/Min.	Max. 70 Seiten/Min. Max. 70 Seiten/Min. Max. 43 Seiten/Min. Max. 43 Seiten/Min. Max. 30 Seiten/Min.	Max. 70 Seiten/Min. Max. 50 Seiten/Min. Max. 50 Seiten/Min. Max. 35 Seiten/Min. Max. 35 Seiten/Min.	Max. 75 Seiten/Min. Max. 75 Seiten/Min. Max. 50 Seiten/Min. Max. 50 Seiten/Min. Max. 35 Seiten/Min.
<b>A3</b> 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 150 g/m <sup>2</sup> gestrichen 177 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 151 bis 350 g/m <sup>2</sup> gestrichen	Max. 32 Seiten/Min. Max. 21 Seiten/Min. Max. 21 Seiten/Min. Max. 14 Seiten/Min. Max. 14 Seiten/Min.	Max. 35 Seiten/Min. Max. 35 Seiten/Min. Max. 21 Seiten/Min. Max. 21 Seiten/Min. Max. 14 Seiten/Min.	Max. 35 Seiten/Min. Max. 25 Seiten/Min. Max. 25 Seiten/Min. Max. 17 Seiten/Min. Max. 17 Seiten/Min.	Max. 37 Seiten/Min. Max. 37 Seiten/Min. Max. 25 Seiten/Min. Max. 25 Seiten/Min. Max. 17 Seiten/Min.
<b>SRA3</b> 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 106 bis 150 g/m <sup>2</sup> gestrichen 177 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen 151 bis 350 g/m <sup>2</sup> gestrichen	Max. 29 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 12 Seiten/Min. Max. 12 Seiten/Min.	Max. 30 Seiten/Min. Max. 30 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 12 Seiten/Min.	Max. 30 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 12 Seiten/Min. Max. 12 Seiten/Min.	Max. 33 Seiten/Min. Max. 33 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 19 Seiten/Min. Max. 12 Seiten/Min.
<b>GESCHWINDIGKEITEN DES AUTOMATISCHEN DUPLEXDRUCKS</b>	<b>FARBE</b>	<b>SCHWARZWEISS</b>	<b>FARBE</b>	<b>SCHWARZWEISS</b>
<b>A4</b> Beispiel: 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> ungestrichen	Max. 65 Seiten/Min. Beidseitig: 32 Blatt/Min.	Max. 70 Seiten/Min. Beidseitig: 35 Blatt/Min.	Max. 70 Seiten/Min. Beidseitig: 35 Blatt/Min.	Max. 75 Seiten/Min. Beidseitig: 37 Blatt/Min.
<b>A3</b> Beispiel: 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> ungestrichen	Max. 33 Seiten/Min. Beidseitig: 16 Blatt/Min.	Max. 35 Seiten/Min. Beidseitig: 17 Blatt/Min.	Max. 35 Seiten/Min. Beidseitig: 17 Blatt/Min.	Max. 37 Seiten/Min. Beidseitig: 18 Blatt/Min.
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat</b>	Bis zu 300.000 Seiten (voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen, wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt). <sup>1</sup>			
<b>Durchschnittliches monatliches Druckvolumen</b>	10.000 bis 50.000 Seiten pro Monat <sup>2</sup>			

# Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker

<b>Technologie</b>	Xerox® EA Eco-Toner mit extrem niedrigem Schmelzpunkt (2400 x 2400 dpi)
<b>Sprachen Bedienfeld</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch
<b>ZUBEHÖR</b>	
<b>Optional</b>	<p>Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</p> <p>Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</p> <p>Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</p> <p>Stapelfach (nur Europa)</p> <p>Versatzausgabefach</p> <p>Großraum-Papierbehälter (A4)</p> <p>Großraum-Papierbehälter für Überformate mit einem Behälter mit Unterschrank</p> <p>Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 2 Behälter</p> <p>Schnittstellenmodul mit Glättestation</p> <p>Xerox® Business Ready Finisher (erfordert Vertikaltransport-Kit)</p> <p>Xerox® Business Ready Finisher Booklet Maker (erfordert Vertikaltransport-Kit)</p> <p>Xerox® Production Ready Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation)</p> <p>Xerox® Production Ready Booklet Maker Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation)</p> <p>Xerox® Production Ready Finisher Plus (mit PFIM Partner Finishing Interface-Modul; erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation)</p> <p>XLS-Fachverlängerungen</p> <p>Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker</p> <p>Xerox® C/Z-Falzmodul</p> <p>Xerox® Basis-Lochstanzer</p> <p>Zusatzzufuhr für Großraum-Papierbehälter für Überformate</p> <p>MSI-Montagekit</p> <p>4-fach-Locher (Schweden)</p> <p>Umschlag-Fixiereinheit</p> <p>Versatzausgabefach</p> <p>Bannerzufuhr-Verlängerung, lang</p> <p>USB HUB-Kit</p> <p>GBC® AdvancedPunch™ Pro</p> <p>Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion</p> <p>Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul</p> <p>Xerox® Inserter</p> <p>Offline-Hefter</p> <p>Schnittstelle für Fremdgeräte</p> <p>Transportbrett mit Rollen</p> <p>PostScript-Kit</p> <p>VOIP Fax (SW)-Kit</p> <p>Fax-Kit (1 oder 3 Leitungen, erfordert Fax-Installationskit)</p> <p>Faxserver-Kit</p> <p>Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud</p> <p>Weitere Informationen zu Xerox® Apps und Lösungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a>.</p>
<b>ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE</b>	
<b>Europa</b>	Spannung: 220-240V Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A
<b>Zubehör</b> Europa:	Jedes Modul benötigt 220 V, 10 A
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	
<b>Betrieb (Durchschnitt)</b>	PrimeLink C9065: 1.052 Watt; PrimeLink C9070: 1.250 Watt
<b>Ruhezustand (Durchschnitt)</b>	3 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Minute)
<b>Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus</b>	Weniger als 20 Sekunden

<b>BETRIEBSUMGEBUNG</b>			
<b>Temperaturbereich</b>	10 °C bis 28 °C (Bei einer Temperatur von 32 °C oder darunter beträgt die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 62,5 %.)		
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 % (ohne Kondensierung)		
<b>Schalleistungspegel</b>	Betrieb: 6,8 B(A); Bereitschaft: 3,6 B(A)		
<b>Schalldruckpegel</b>	Betrieb: 56 dB(A); Bereitschaft: 18 dB(A)		
<b>Gewicht (Circa-Wert, nur Basiseinheit)</b>	273 kg		
<b>ABMESSUNGEN</b>	<b>BREITE</b>	<b>TIEFE</b>	<b>HÖHE</b>
<b>Basiseinheit mit Versatzausgabefach:</b>	1.574 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
<b>Basiseinheit mit Business Ready Finisher</b>	2.009 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
<b>Basiseinheit mit Business Ready Booklet Maker Finisher</b>	2.068 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
<b>Basiseinheit mit Business Ready Booklet Maker Finisher und C / Z-Falzmodul</b>	2.301 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
<b>Basiseinheit mit Production Ready Finisher</b>	2.120,63 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
<b>Basiseinheit mit Production Ready Booklet Maker Finisher</b>	2.399,43 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
<b>Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion</b>	760,5 mm	714,3 mm	991,5 mm
<b>Schnittstellenmodul mit Glättestation</b>	340 mm	724,3 mm	991,5 mm
<b>Xerox® SquareFold® Trimmer</b>	1.066,3 mm	724 mm	558,8 mm
<b>Großraum-Papierbehälter</b>	389 mm	614 mm	377 mm
<b>Großraum-Papierbehälter für Überformate mit einem Behälter</b>	988 mm	762 mm	992 mm
<b>Großraum-Papierbehälter für Überformate mit zwei Behältern</b>	988 mm	762 mm	992 mm
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .		
<b>Grafikdesign-Zertifikate</b>	FOGRA-Zertifizierung* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (zertifiziert) IDEAlliance Digital Press Certified to GRACoL® Spezifikationen *zusätzlicher optionaler Druckserver erforderlich		

PAPIERVERARBEITUNG	
<b>AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGENEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE – NETZWERK-SCANNEN</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	250 Blatt Normalpapier – 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 270 Seiten/Min. in Farbe / 270 Seiten/Min. in Schwarzweiß (2-seitig, A4)
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: A5 bis A3
<b>Gewichte</b>	38 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>BEHÄLTER 5 (ZUSATZZUFUHR)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Bis zu 250 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 330,2 x 482,6 mm (A5 bis SRA3); XLS-Bogenformat: 330 x 660 mm
<b>Gewichte</b>	60 bis 350 g/m <sup>2</sup> (60 bis 350 g/m <sup>2</sup> ungestrichen, 106 bis 350* g/m <sup>2</sup> gestrichen); XLS-Bogen: 60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapazität Briefumschläge</b>	30 bis 50 Umschläge
<b>Umschlagformate</b>	Nr. 10, Monarch (einschl. benutzerdefiniertes Format), C4, C5 (verfügbar als Behälter 5 (Zusatzzufuhr). In „Extras“ das Papierformat „Standard“ auswählen. Umschläge mit der offenen Verschlusslasche nach hinten zuführen). Benutzerdefinierte Formate: 190 x 170 mm bis 240 x 173 mm Für den digitalen Laserdruck geeignete Umschläge empfohlen.
<b>Umschlaggewichte</b>	75 bis 90 g/m <sup>2</sup>
<b>BEHÄLTER 1 BIS 4</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Behälter 1: 500 Blatt Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.130 Blatt
<b>Formate</b>	Behälter 1: A5 bis SRA3 Behälter 2: A5 bis A3 Behälter 3: B5, A4 Behälter 4: B5, A4
<b>Gewichte</b>	Behälter 1 und 2: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (60 bis 256 g/m <sup>2</sup> ungestrichen, 106 bis 220 g/m <sup>2</sup> gestrichen) Behälter 3 und 4: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (60 bis 256 g/m <sup>2</sup> ungestrichen, 106 bis 220 g/m <sup>2</sup> gestrichen)
<b>OPTIONALER GROSSRAUM-PAPIERBEHÄLTER</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	2.000 Blatt
<b>Formate</b>	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)
<b>Gewichte</b>	64 bis 220 g/m <sup>2</sup> (ungestrichen und gestrichen)
<b>OPTIONALER GROSSRAUM-PAPIERBEHÄLTER FÜR ÜBERFORMATE – MIT 1 ODER 2 BEHÄLTERN</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 1 Behälter 2.000 Blatt plus Unterschrank Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 2 Behälter 4.000 Blatt
<b>Formate</b>	Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 1 Behälter 182 x 250 mm (B5) bis 330 x 660 mm Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 2 Behälter 102 x 152 mm bis 330 x 660 mm
<b>Gewichte</b>	60 bis 350 g/m <sup>2</sup> (ungestrichen und gestrichen); XLS-Bogen: 60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>GESAMTKAPAZITÄT</b>	
<b>Standardkapazität</b>	3.250 Blatt (einschl. Behälter 5 (Zusatzzufuhr) und Behälter 1-4)
<b>Max. Kapazität</b>	7.250 Blatt (einschl. Behälter 5 (Zusatzzufuhr), Behälter 1-4 und Großraum-Papierbehälter für Überformate mit zwei Behältern)
<b>Automatischer Duplexdruck</b>	Automatischer Duplexdruck bis 256 g/m <sup>2</sup> Manueller Duplexdruck bis 350 g/m <sup>2</sup> auf allen Druckmaterialien bei Zuführung über Behälter 5 (Zusatzzufuhr) und den optionalen Großraum-Papierbehälter für Überformate

ENDVERARBEITUNG	
<b>VERSATZAUSGABEFACH</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Stapeln von bis zu 500 Blatt
<b>Stapelfach (nur Europa)</b>	Stapeln von bis zu 500 Blatt
<b>OPTIONALER BUSINESS READY FINISHER</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt Fach für gestapelte/geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder 4-fach-Heftung) A3 bzw. 200 Sätze (Einfachheftung) A4
<b>Formate</b>	Stapeln: A6 bis SRA3 Heften: B5 bis A3 A5-Ausgabe (Lochen und Versatz) in oberes Ausgabefach
<b>Gewichte</b>	60 bis 350 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) Stapelfach
<b>Heften</b>	Einfach- und Mehrfach-Heftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
<b>Lochung</b>	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>OPTIONALER BUSINESS READY BOOKLET MAKER FINISHER</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 ungeheftet Fach für gestapelte/geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/A3/SRA3 ungeheftet oder 200 geheftete Sets A4 (Einfachheftung oder zwei bzw. 4 Heftpositionen) oder 100 geheftete Sets A3/SRA3
<b>Formate</b>	Stapeln: A6 bis SRA3 Heften: B5 bis A3 A5-Ausgabe (Lochen und Versatz) in oberes Ausgabefach
<b>Gewichte</b>	60 bis 350 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) Stapelfach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) Booklet Maker
<b>Heften</b>	Einfach- und Mehrfach-Heftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
<b>Lochung</b>	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Booklet Maker</b>	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt: 7 Blatt (106 bis 176 g/m <sup>2</sup> gestrichen oder 5 Blatt bei 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> gestrichen) Einbruchfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4, SRA3
<b>OPTIONALES XEROX® C/Z-FALZMODUL</b>	
<b>Arten</b>	C-Falz, Z-Falz und Z-Halbfalz
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	40 Blatt
<b>Formate</b>	C-Falz und Z-Falz: nur A4 SSZ Z-Halbfalz: nur A3
<b>Gewichte</b>	64 bis 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausgabefach</b>	Umschlagbehälter: C-Falz, Z-Falz und Wickelfalz Stapelfach oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz
<b>OPTIONALER PRODUCTION READY FINISHER (ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION)</b>	
<b>Kapazität</b>	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup> , A4 Unterer Behälter: 3.000 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup> , A4
<b>Formate</b>	A6 bis SRA3
<b>Gewichte</b>	60 bis 350 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) Stapelfach

<b>Mehrfachhefter</b>	Max. 100 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Lochen</b>	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Zuschießkapazität</b> Kapazität: Formate: Gewichte:	250 Blatt, 350 g/m <sup>2</sup> A3, A4, B4, B5 64 bis 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Glättestation</b>	Enthalten in Schnittstellenmodul mit Glättestation und Standard-Finisher Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell
<b>OPTIONALER PRODUCTION READY FINISHER PLUS (ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION)</b>	
	Bietet dieselbe Funktionalität wie der Production Ready Finisher mit einem oberen Ausgabefach für 500 Blatt und einem Stapelfach für 2.000 Blatt. Wird für den Anschluss von Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller verwendet. Mit PFIM Partner Finishing Interface-Modul.
<b>OPTIONALER PRODUCTION READY FINISHER MIT BOOKLET MAKER (ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION)</b>	
<b>Kapazität</b>	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup> , A4 Unterer Behälter: 2.000 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup> , A4
<b>Formate</b>	A6 bis SRA3
<b>Gewichte</b>	60 bis 350 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) Stapelfach 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen) Booklet Maker
<b>Mehrfachhefter</b>	Max. 100 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Lochen</b>	2-/4-fach-Lochung (optional) 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Zuschießkapazität</b> Kapazität: Formate: Gewichte:	250 Blatt, 350 g/m <sup>2</sup> A3, A4, B4, B5 64 bis 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Glättestation</b>	Enthalten in Schnittstellenmodul und Standard-Finisher Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell
<b>Kapazität Broschürenmodul</b>	Rückenheftung von 2 bis 30 Blatt, 79 g/m <sup>2</sup> (ungestrichen) oder 2 bis 25 Blatt (gestrichen); Einbruchfalz von bis zu 5 Blatt A4, B4, A3, SRA3
<b>OPTIONALER XEROX® ZWEI-SEITEN-TRIMMER MIT RILLFUNKTION</b>	
<b>Formate für Zwei-Seiten-Blattbeschnitt</b>	194 x 210 mm bis 330,2 x 488 mm
<b>Formate für Zwei-Seiten-Broschürenbeschnitt</b>	182 x 257 mm bis 330,2 x 488 mm
<b>Gewichte Rillung</b>	106-350 g/m <sup>2</sup> gestrichen
<b>Gewichte</b>	60-350 g/m <sup>2</sup> (ungestrichen) und 106-350 g/m <sup>2</sup> (gestrichen)
<b>OPTIONALER GBC® ADVANCEDPUNCH PRO</b>	
<b>Lochformate</b>	148 x 210 mm (A5) LSZ bis 330 x 488 mm (SRA3) SSZ
<b>Gewichte</b>	75 bis 300 g/m <sup>2</sup> (ungestrichen); 106 bis 300 g/m <sup>2</sup> (gestrichen)
<b>Stanzwerkzeuge</b>	Große Auswahl an Slide-in- / Slide-out-Stanzwerkzeugen für die GBC Lochstanze erhältlich
<b>OPTIONALES XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER-MODUL</b>	
<b>Kapazität</b>	Broschüren mit 5 bis 20 Blatt (bis zu 80 Seiten), 90 g/m <sup>2</sup> Broschüren mit 5 bis 25 Blatt (bis zu 100 Seiten), 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: A4 bis SRA3
<b>Gewichte</b>	64 bis 350 g/m <sup>2</sup>

<b>OPTIONALER OFFLINE-HEFTER</b>	
<b>Kapazität</b>	50 Blatt (90-g/m <sup>2</sup> -Druckmaterial)
<b>DRUCKEN</b>	
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 2400 x 2400 dpi
<b>Zeilenraster</b>	600, 300, 200 und 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen (je nach ausgewähltem Druckserver / Controller)
<b>Ausrichtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Tools für präzise Registrierung</li> <li>• Simple Image Quality Adjustment (SIQA) für die Korrektur von Schiefelauf, einheitliche Ausrichtung und einheitliche Farbdichte (Auf allen Konfigurationen verfügbar als Wartungs-Tool: Ausrichtungskorrektur)</li> </ul> Ausrichtung von Vorder- und Rückseiten auf + 1,2mm genau Interne Behälter
<b>Erste Seite nach</b>	PS- A4, LSZ, Simplex, Farbe bis zu 10,4 Sekunden / Schwarzweiß bis zu 8,5 Sekunden
<b>Druckfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen, einschl. Scannen an PC, USB oder E-Mail, und mobiles Drucken</li> <li>• Benchmark-Druckqualität mit 2400 x 2400 dpi und schnell schmelzender EA-Toner für eine glatte Oberfläche, ähnlich wie im Offset-Druck</li> <li>• Macht mobiles Drucken einfacher und komfortabler</li> <li>• Große Druckmaterialvielfalt, sodass Sie von Postkarten bis Postern praktisch alles drucken können. Gestrichenes und ungestrichenes Material bis 350 g/m<sup>2</sup> wird einwandfrei verarbeitet</li> <li>• Dank Xerox Extensible Interface Platform® (EIP 3.7.3) lässt sich das Drucksystem problemlos mit Softwareprogrammen von Fremdherstellern verbinden, auf die Sie über den Touchscreen des Geräts oder auf Ihrem eigenen Mobilgerät zugreifen können.</li> <li>• Diverse optionale Server stehen zur Auswahl, damit Sie die für Ihre Umgebung am besten geeignete Lösung auswählen können:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Xerox® Integrated Colour Server für den Xerox® PrimeLink C9065/C9070 Printer</li> <li>– Xerox® EX-c PrimeLink C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</li> <li>– Xerox® EX-i PrimeLink C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery</li> <li>– Xerox® EX PrimeLink C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery</li> </ul> </li> </ul> Inline-Endverarbeitungsoptionen geben jedem Dokument den letzten Schliff mit Heftung, Lochung und Broschüreneerstellung für Präsentationen, Broschüren, Berichte und Newsletter. Sicherheit durch integrierte Schutzfunktionen wie beispielsweise IP-Filterung, Image Overwrite, geschützter Druck, verschlüsseltes Scannen an E-Mail, Authentifizierung und IPv6-Unterstützung.
<b>Druckertreiber</b>	Xerox® Smart Start Driver Installer, Xerox® Global Print Driver® (V3, V4)
<b>DRUCKLÖSUNGEN</b>	
<b>Mobiles Drucken</b> (optional)	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® @PrintByXerox App, weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.com/MobileSolutions">www.xerox.com/MobileSolutions</a> ; Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/MobilePrintApp">www.xerox.com/MobilePrintApp</a> .
<b>Xerox-Apps</b>	On Box Apps wie Xerox® @printbyXerox App für mobiles Drucken und Xerox App Gallery zum Herunterladen einer Vielzahl von Druckmanagement-Apps.
<b>KOPIEREN</b>	
<b>Erste Kopie nach</b> Vom Vorlagenglas: Über den automatischen Duplex-Vorlageneinzug:	Nur bis zu 7,8 Sekunden in Farbe / 5,1 Sekunden in Schwarzweiß Nur bis zu 9,6 Sekunden in Farbe / 5,3 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Aufwärmzeit</b>	Bis zu 90 Sekunden (vom Kaltstart bis zur Kopierbereitschaft)
<b>Digitale Bildverarbeitung</b>	Automatische Farbeinstellung Automatische Drehung Bildverschiebung Randlöschung Automatisches Zentrieren Vorlagenarten (Foto und Text, Foto, Text, Karte) mit Unterarten heller/dunkler Hintergrundunterdrückung Automatische und manuelle Kontrastregelung Schärfe Farbabstimmung, Farbwechsel und Sättigung

<b>Verkleinern / Vergrößern</b>	<p>Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten                  Anamorphotischer Zoom                  Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen</p>
<b>Sonderfunktionen</b>	<p>Automatische Papierauswahl                  Automatische Größenanpassung an Papierformat                  Automatische Behälterwahl                  Automatische Auftragswiederaufnahme                  Automatische Farbwahl                  Ausschnittdefinition                  Poster-Modus                  Vermerke                  Ein-/Zweifarbdruck                  Broschüreneerstellung                  Mehrfachnutzen – 2-, 4- oder 8-fach                  Bildwiederholung                  Negativbild                  Spiegelbild                  Automatische Deckblattfunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, unbedruckt oder bedruckt)                  Auftragsaufbau (verschiedene Seiten eines Dokuments lassen sich unterschiedlich programmieren – nützlich für Zwischenblätter, für den Einzug aus unterschiedlichen Papierquellen und für das Kopieren gemischter Vorlagen vom Vorlagenglas und aus dem Vorlageneinzug)                  Auftragsunterbrechung                  Buchkopieren                  Mustersatz                  Unterschiedliche Vorlagenformate                  Einschließen von Blättern                  Prägen/Bates-Stempelung                  2-in-1                  XY-Zoom                  Zoom-Bereich von 25 bis 400 %                  Randverschiebung                  Foto-Modus                  Poster-Modus                  Voreinstellungen für Verkleinern / Vergrößern                  Vorausprogrammierung                  Deckblattverarbeitung                  Löschung, Bildwiederholung, Bilddrehung                  Unterbrechung</p>
<b>SCANNEN</b>	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	<p>Scannen, während das System druckt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden</p>
<b>Scanfunktionen</b>	<p>Unterschiedliche Vorlagenformate                  Randlöschung                  Verkleinerung / Vergrößerung                  Anpassung an Papierformat                  Aufbau von Scanaufträgen                  Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße                  Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text)                  Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung                  Job-Flow-Profile                  Scan-to-USB                  Vorschau von Scanaufträgen</p>
<b>ZUFUHR- GESCHWINDIGKEIT</b>	<p>Bis zu 270 Seiten/Min. Duplex</p>
<b>Auflösung</b>	<p>600 x 600 dpi                  400 x 400 dpi                  300 x 300 dpi                  200 x 200 dpi</p>
<b>Maximaler Scanbereich</b>	<p>Vorlagen bis A3</p>
<b>Netzwerk-Druckdienste</b>	<p>Port 9100                  RFC 1179 (LPR)                  Drucken an Mailbox und Freigeben</p>



<b>Dateiformate</b>	PDF-Nur-Bild-Dateien PDF Durchsuchbare PDF-Dateien (linearisiert) PDF/A-1a TIFF V6 JFIF XPS
<b>Dokumenten- management-Felder (Metadaten)</b>	Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Scanauftrag Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt Eingabe der variablen Daten über virtuelle Tastatur
<b>Scanfunktionen</b>	Scannen an eigenen Ordner Scannen an Desktop WIA Scannen an Desktop TWAIN Scannen an Mailbox Scannen an FTP Scannen an sFTP (über EIP-Lösung) Scannen über SMB Scannen über HTTP Scannen über HTTPS Scannen an USB-Speichergerät Scannen an Faxserver Scannen an mehrere Ziele Scannen an Microsoft-Netzwerkordner
<b>Unterstützte Scanziele(Standard)</b>	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scan-to-PC, Scan-to-Mailbox (privat und öffentlich), Scannen an USB, FTP, SMB, Desk, durchsuchbare PDF, PDF/A, XPS, Miniaturbild-Vorschau
<b>Scan to E-Mail- Funktionen</b>	Farbscannen, Automatische Farbeinstellung, Graustufen, Schwarzweiß Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis (Exchange/Notes/LDAP) Signatur und Verschlüsselung E-Mail per SSL Vorschau von Scanaufträgen
<b>Authentifizierung</b>	MTP-Authentifizierung, POP before SMTP, APOP, Berechtigungsnachweise Einmalige Anmeldung (Authentifizierung über LDAP, SMB, Kerberos) Scansicherheit-TLS
<b>FAX (OPTIONAL) – BEI EINER ODER DREI FAXLEITUNGEN</b>	
<b>Maximaler Scanbereich</b>	210 mm x 297 mm (A3)
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	iFax LAN-Fax IP-Fax Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung an FTP-Ziel Faxweiterleitung an SMB-Ziel Faxweiterleitung an Faxziel
<b>Faxfunktionen (Drucken)</b>	Drucken von USB-Speichergerät Drucken von Speichermedien Unicode-Druck
<b>Faxfunktionen</b>	iFax LAN-Fax IP-Fax (optional) Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung an FTP-Ziel Faxweiterleitung an SMB-Ziel Faxweiterleitung an Faxziel

GERÄTEVERWALTUNG	
<b>XEROX® CENTREWARE® INTERNET SERVICES – ÜBER DAS GERÄT BEREITGESTELLTE, INTEGRIERTE WEBSEITEN</b>	
<b>Gerätstatus</b>	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Warnmeldungen</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
<b>Unterstützung</b>	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
REMOTE SERVICES	
<b>Automatische Zählerstandablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
SICHERHEIT	
<b>Merkmale</b>	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Zertifikatsperlliste/Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerk-Authentifizierung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Verwaltung von Sicherheitszertifikaten SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2)
DRUCKSERVER	
<b>XEROX® INTEGRATED COLOUR SERVER</b>	
<b>Prozessor</b>	1,6 GHz Dual-Core
<b>Speicher</b>	4 GB System- plus 1 GB Seitenspeicher
<b>Systemfestplatte</b>	320-GB-Festplattenlaufwerk
<b>Display</b>	Farbiger 264,2-mm-Touchscreen (Flachbildschirm)
<b>Geräte-Betriebssystem</b>	Linux

# Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker

<b>PDLS- Seitenbeschreibungs- sprachen</b>	Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®) (optional)	
<b>Betriebssysteme</b>	Windows® XP Windows Server 2003 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2008 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2012 Windows Vista (32-Bit und 64-Bit) Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8 (32-Bit und 64-Bit) Mac OS® 10.7 und höher	Solaris® 9, 10 HP-UX® 11 v2 IBM® AIX® 5 Red Hat® Fecora® Core 15-17 Red Hat Enterprise 4 und 5 openSUSE® 11 and 12 Ubuntu® Unix®
<b>Unterstützte Druckertreiber</b>	<p>Weitere Angaben finden Sie unter <b>www.xerox.com/support</b>. Wenn neue Betriebssystemversionen hinzugefügt werden, wird auch der PrimeLink C9065/C9070 Printer unterstützt. Beachten Sie auch, dass je nach erworbener Konfiguration mehrere Druckertreiber vorhanden sind (z. B. digitale Frontends, Xerox® Global Print Driver)</p> <p>Windows 7, 32-Bit          Windows 7, 64-Bit          Windows 8, 32-Bit          Windows 8, 64-Bit          Windows 8.1 Update 1, 32-Bit          Windows 8.1 Update 1, 64-Bit          Windows 10, 32-Bit          Windows 10, 64-Bit          Windows 10S, 32 Bit &amp; 64-Bit          Windows Server 2008, 32-Bit (SP2)          Windows Server 2008, 64-Bit (SP2)          Windows Server 2008 R2, 64-Bit (SP1)          Windows Server 2012, 64-Bit          Windows Server 2012 R2, 64-Bit          Windows Server 2016, 64-Bit          Windows Server 2019, 64-Bit          Citrix®Xen App 7.15          Citrix® Xen Desktop 7.15          Citrix® Virtual Apps and Desktops 7          Novell Open Enterprise Server 2018          Cluster: Windows Server 2008 32-Bit und 64-Bit, 2008 R2, 64-Bit; Windows Server 2012 64-Bit;          Windows 2012 R2          64-Bit, Windows Server 2016 &amp; 2019, 64          macOS High Sierra (10.13)          macOS Mojave (10.14)          macOS Catalina (10.15)          Fedora Core 29 x32          Fedora Core 29 x64          Fedora Core 30 x32          Fedora Core 30 x64          Ubuntu 18.04 x32 &amp; x64          Ubuntu 19.04 x64          OpenSuse 15.0 x32 &amp; x64          Solaris 11.4 x86          Solaris SPARC 11.4          Power PC AIX 7.2          Itanium HP-UX 11i v3 Update 18          Xerox® Global Print Driver® V3 &amp; V4</p>	

## Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker

<b>Merkmale</b>	<p>Automatischer Duplexdruck          Bidirektionale Druckertreiber informieren über Geräte- und Auftragsstatus          Eigener Macintosh-Treiber (Wasserzeichen, Broschürenlayout, Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting), Geschützter Druck, Mustersatz, Zeitversetztes Drucken)          Geschützte Druckausgabe          Zeitversetztes Drucken          Integrierter Web-Server für Fernbedienung/Überwachung/Einrichten          Hochglanz          Mustersatz          Broschüreneerstellung          Deckblattauswahl          Papierauswahl nach Attributen          Mehrfachnutzen          Wasserzeichen          Begleitblätter          Bannerdruck          Automatische Größenanpassung an Papierformat          Ausgabefachwahl          Druckkalibrierung (mit EFI)          Drucken von USB (kein Druckertreiber erforderlich)</p>
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	Ethernet-Schnittstelle (10 MBT / Sek., 100 MBT / Sek. oder 1.000 MBT / Sek.)
<b>ZUSÄTZLICHE DRUCKSERVER-OPTIONEN</b>	
<b>XEROX® EX-C C9065/C9070 PRINT SERVER POWERED BY FIERY®</b>	
<b>Prozessor</b>	AMD® GX-424CC Prozessor, 2,4 GHz
<b>Speicher</b>	2 GB RAM
<b>Festplatte</b>	500 GB
<b>Server-Betriebssystem</b>	Linux®
<b>Druckersprachen (PDL)</b>	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG und MicroSoft® native Formate verfügbar über Fiery® Hot Folder-Funktionalität
<b>Merkmale</b>	<p>Benutzerfreundliche Farbanpassungs-Tools, die beim Drucken aus allen Anwendungen und Dateiformaten eine hervorragende Farbqualität gewährleisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrekte Reproduktion von Logos und unternehmensspezifischen Farben (einschl. PANTONE-Farben)</li> <li>• Drucken hochwertiger Fotos und Bilder</li> <li>• Schnelles, einfaches und kostengünstiges in-house Drucken professioneller Broschüren mit Fiery VUE, dem „visuellen Druckertreiber“</li> <li>• Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten.</li> <li>• Vollständig integriert mit Xerox® ConnectKey® Apps.</li> <li>• Papierkatalog</li> <li>• Command WorkStation</li> <li>• Fiery Freeform</li> <li>• Fiery Remote Scan</li> </ul>
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	Direktanschluss (einzelne IP), optionaler Netzwerk-Switch (zwei IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
<b>Zusätzliche Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Options Bundle             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery Spot-On™ mit PANTONE-zertifizierten Bibliotheken</li> <li>– Fiery Hot Folder</li> <li>– Fiery Virtuelle Drucker</li> <li>– Automatisches Trapping</li> </ul> </li> <li>• Colour Profiler Suite (mit ES-2000)</li> <li>• Netzwerk-Hub-Kit</li> <li>• Spot On</li> <li>• Hot Folder/virtuelle Drucker</li> </ul>
<b>XEROX® EX-I C9065/C9070 PRINT SERVER POWERED BY FIERY®</b>	
<b>Prozessor</b>	Intel 3-6100-Prozessor mit 3,7 GHz (Leistungsoptimierung durch proprietäre Kombination von EFI-Technologie, VX600 ASIC und Software)
<b>Speicher</b>	4 GB
<b>Festplatte</b>	500 GB

# Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker

<b>Server-Betriebssystem</b>	Linux®
<b>Druckersprachen (PDL)</b>	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG und MicroSoft® native Formate verfügbar über Fiery® Hot Folder-Funktionalität
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivität beginnt mit einem schnellen RIP. Mit dem integrierten Fiery Colour Server drucken Sie große und/oder komplexe Microsoft® Office® Dokumente, PowerPoint®-Dateien und farbkritische PDFs exakt und schnell.</li> <li>• Vollständig integriert mit Xerox® ConnectKey® Apps.</li> <li>• Vereinfachter und optimierter Workflow. Mit Hot Folder und virtuellen Druckern können Sie die Übermittlung häufig verwendeter Auftragsstypen automatisieren und so für einen produktiven und fehlerfreien Workflow sorgen.</li> <li>• Nutzen Sie häufig verwendete Fiery-Vorgaben, um bei der Auftragsübermittlung Zeit zu sparen. Dank der Fiery-Servertechnologie können selbst unerfahrene Benutzer komplexe Aufträge mit den für die betreffende Aufgabe vorkonfigurierten Treibern ausführen.</li> <li>• Immer die richtige Farbe. Dank der Farbmanagement-Tools von Fiery erzeugen Sie in allen Anwendungen, auf jeder Plattform und in allen Dateiformaten präzise und genaue Farben.</li> <li>• Beeindrucken Sie mit variablen Daten. Mit den integrierten Funktionen für variablen Datendruck von Fiery Colour Server können Sie Drucksachen mit individuellen Text-, Foto- und Grafikelementen für eine bestimmte Zielgruppe personalisieren.</li> <li>• Drucken hochwertiger Fotos und Bilder</li> <li>• Schnelles, einfaches und kostengünstiges in-house Drucken professioneller Broschüren mit Fiery VUE, dem „visuellen Druckertreiber“</li> <li>• Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten.</li> <li>• Command WorkStation</li> <li>• Fiery JDF</li> <li>• Secure Erase (Sicheres Löschen der Festplatte)</li> <li>• Papierkatalog</li> <li>• Fiery Compose</li> <li>• Fiery Remote Scan</li> </ul>
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	Direktanschluss (einzelne IP), optionaler Netzwerk-Switch (zwei IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
<b>Zusätzliche Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productivity Package <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery ImageViewer</li> <li>– Fiery Image Enhance Visual Editor</li> <li>– Control Bar Builder</li> <li>– Postflight-Bericht</li> <li>– Konfigurierbare Funktion für automatisches Überfüllen</li> <li>– Papiersimulation</li> <li>– Graphic Arts Filter für Hot Folder</li> <li>– Rush Print, Schedule Print und Print/Process Next</li> <li>– Fiery JobFlow Base</li> </ul> </li> <li>• Fiery Impose</li> <li>• Colour Profiler Suite (mit ES-2000)</li> <li>• Netzwerk-Hub-Kit</li> </ul>
	Weitere Informationen erhältlich unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>
<b>XEROX® EX C9065/C9070 PRINT SERVER POWERED BY FIERY®</b>	
<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i5-6500 Prozessor (3,2 bis 3,6 GHz mit Turbo), Quad Core
<b>Speicher</b>	8 GB
<b>Festplatte</b>	1 TB
<b>Server-Betriebssystem</b>	Windows 10
<b>Druckersprachen (PDL)</b>	Adobe PostScript® Level 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, MicroSoft® native Formate verfügbar über Fiery® Hot Folder-Funktionalität und Adobe PDF Print Engine (APPE)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte, auftragsbasierte Kalibrierung <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery Spot-On sorgt für die optimale Simulation von PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* und Schmuckfarben – Farbmodi für professionelles Proofing und anspruchsvolle Farbanforderungen in der Produktion – Maximale Druckdichte</li> </ul> </li> <li>• Vollständig integriert mit Xerox ConnectKey® Apps.</li> <li>• Steigern Sie Ihren Gewinn mit den Fiery-Technologien: Drucken Sie beeindruckende Dokumente mit ausdrucksstarken Bildern und leuchtenden Farben, die die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen. Die Technologien sind selbst kürzesten Produktionszeiten gewachsen. Durch die Automatisierung manueller Aufgaben und die Vermeidung von Engpässen, die die Produktion verlangsamen, können Sie mehr Aufträge annehmen.</li> </ul>

# Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der Fiery Command WorkStation wird Ihre Produktivität gesteigert und die Fehlerquote sowie der Ausschuss sinken, denn die Auftragsverwaltung wird über eine intuitive Benutzerschnittstelle zentralisiert. Arbeitsintensive Vorgänge wie Dokumentenzusammenstellung und Ausschließen werden durch die intuitive Oberfläche von Fiery Seequence Impose and Compose noch vereinfacht.</li> <li>• Drucken hochwertiger Fotos und Bilder</li> <li>• Schnelles, einfaches und kostengünstiges internes Drucken professioneller Broschüren mit Fiery VUE, dem „visuellen Druckertreiber“</li> <li>• Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten.</li> <li>• Papierkatalog</li> <li>• Sequenzieller Druck</li> <li>• Fiery JDF</li> <li>• Einschließen von Registerblättern</li> </ul>		
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	Direktanschluss (einzelne IP), optionaler Netzwerk-Switch (zwei IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100		
<b>Zusätzliche Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Premium Edition des Fiery Graphic Arts Package, die optional verfügbar ist, bietet professionelle Tools für die Vorabkontrolle und Fehlerbehebung bei Aufträgen</li> <li>• Fiery Colour Profiler Suite (optional) – zur Erstellung, Visualisierung, Überprüfung und Bearbeitung von Farbprofilen mit einer einzigen Profilierungslösung.</li> <li>• Hardware-Kit: Monitor, Tastatur und Maus</li> <li>• Colour Profiler Suite (mit ES-2000)</li> <li>• Austauschbare HDD</li> <li>• Netzwerk-Hub-Kit</li> </ul>		
Weitere Informationen erhältlich unter <b>www.xerox.com</b>			
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>		<b>ERGIEBIGKEIT</b>	<b>ARTIKELNUMMER</b>
<b>Tonerpatronen</b> (bei Vertrag)	Schwarz	30.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01521
	Cyan	34.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01524
	Magenta	32.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01523
	Gelb	34.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01522
<b>Tonerpatronen</b> (Einzelkauf)	Schwarz	30.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01734 (NASG, ESG) 006R01738 (DMO)
	Cyan	34.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Gelb	34.000 Seiten <sup>4</sup>	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
<b>Trommeleinheit Schwarz</b>	1 Einheit	190.000 Seiten <sup>4</sup>	013R00663
<b>Trommeleinheit Farbe</b>	1 Einheit pro Farbe	85.000 Seiten <sup>4</sup>	013R00664
<b>Ladekorotron</b>	Für Trommeleinheit Schwarz	190.000 Seiten <sup>4</sup>	013R00650
<b>Fixiereinheit</b>	110 V	200.000 Seiten <sup>4</sup>	008R13102
	220 V	200.000 Seiten <sup>4</sup>	008R13065
<b>Resttonerbehälter</b>	1 Einheit	50.000 Seiten <sup>4</sup>	008R12990
<b>Zufuhrrollen-Kits</b>	1 Einheit	300.000 Seiten <sup>4</sup>	008R13169

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>4</sup> Ungefähre Seitenanzahl. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 5 Seiten im Format A4 bei einem Verhältnis von 30 % Farbe und 70 % Schwarzweiß. Variiert je nach Druckmedienformat, Bildflächendeckung, Größe des Druckauftrags, Ausrichtung und Nutzungsverhalten.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/About-Xerox/Recycling](http://www.xerox.com/About-Xerox/Recycling).

Erfahren Sie mehr unter [xerox.de/primelink](http://xerox.de/primelink)