

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Die VersaLink B605 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

Systemspezifikationen	B605/S	B605/X	B605/XL
Geschwindigkeit (1-seitig) A4/210 x 297 mm	Bis zu 55,5 Seiten/Min. in Schwarzweiß		
Geschwindigkeit (2-seitig) A4/210 x 297 mm	Bis zu 49,3 Seiten/Min. in Schwarzweiß		
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	250.000 Seiten		
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Max. 20.000 Seiten		
Festplatte	320-GB-Festplatte		
Prozessor	1,05 GHz ARM Dual-Core		
Arbeitsspeicher	2 GB		
Anschluss	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-pair)		
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scan-Vorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Netzwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)		
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch		
Technische Daten des Geräts			
Elektrische Anschlusswerte			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220 bis 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A		
Leistungsaufnahme			
Fortlaufender Druck³	Max. 950 Watt		
Bereitschaftsmodus (Standby)³	Max. 79 Watt		
Energiesparmodus (Ruhezustand)³	Max. 1,1 Watt		
Ausgeschalteter Zustand³	Max. 0,3 Watt		
Betriebsbedingungen			
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C		
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %		

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	Max. 70 dB(A) Max. 43 dB(A)			
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 58,3 dB(A) Max. 29 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Max. 79 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Max. 47 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
B605/S und B605/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
B605/XL	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	32,5 kg
B605/XL mit Finisher	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	39,3 kg
B605/XL mit Mailbox	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	37,8 kg
B605/S und B605/X mit Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	1.102,7 mm	50,2 kg
B605/XL mit Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	1.302,7 mm	52,2 kg
550-Blatt-Fach	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter für 2000 Blatt (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Rollenuntersatz	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Finisher	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
B605/S und B605/X	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
B605/XL	594 mm	655 mm	996 mm	43 kg
550-Blatt-Fach	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter für 2000 Blatt (mit Rollenuntersatz)	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Rollenuntersatz	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Finisher	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Drucken	
Ausgabe der ersten Seite nach	Nur 7,5 Sekunden
Druckauflösung	Bis 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungs-sprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante
Druckfunktionen	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen</p> <p>Begleitblatt ein/aus</p> <p>Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Entwurfsmodus</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)</p> <p>Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche)</p> <p>LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich)</p> <p>Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)</p> <p>Papierauswahl nach Attributen</p> <p>Persönlicher Druck</p> <p>Print Around ein/aus</p> <p>Drucken von USB</p> <p>Mustersatz</p> <p>Gespeicherter Auftrag</p> <p>Skalierung</p> <p>Geschützte Ausgabe (Secure Print)</p> <p>Leerseiten überspringen</p> <p>Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Löschung gespeicherter Aufträge</p> <p>Duplexdruck (Standardeinstellung)</p> <p>Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert)</p> <p>Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A</p> <p>Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B</p> <p>Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Betriebssysteme	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
Schriften	<p>PostScript-Schriften: 136</p> <p>PCL-Schriften: 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Drucker-einstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p>

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht länger mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.
Kopieren	
Scanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 100 Blatt mit Single-Pass-Technologie
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis 215,9 mm x 355,6 mm Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Bis 215,9 mm x 355,6 mm
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Bis zu 58 A4-Kopien/Min., Schwarzweiß
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Bis zu 52,2 A4-Kopien/Min., Schwarzweiß
Erste Kopie nach	Nur 5,8 Sekunden
Seitenaufdruck (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Kapazität	1-999
Auflösung	Bis 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
Kopierfunktionen	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)* Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren gebundener Vorlagen mit Bundsteglöschung Broschürenkopie* Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Vorderes Deckblatt Ausweiskopie Bildoptimierung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25-400 % Bildverschiebung Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Musterauftrag Sättigung Schärfe</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Scannen	
Funktionalität	Schwarzweiß- und Farb-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausgibt oder Scan- oder Faxaufträge übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 55 Images/Min. A4 Farbe: Scannen mit bis zu 52 Images/Min. A4
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 55 Images/Min. A4 Farbe: Scannen mit bis zu 52 Images/Min. A4
Auflösung	600 x 600 dpi
Bittiefe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Max. 215,9 x 355,6 mm Vorlageneinzug: Max. 215,9 x 355,6 mm
Netzwerkablageprotokolle	FTP SMTP SMB
Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Für schnelle Webansicht optimierte PDF-Dateien (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabe an eigenen Ordner Scanausgabe an USB Scanausgabe an E-Mail Scanausgabe an Netzwerk (FTP oder SMB)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.
Fax (verfügbar auf X- und XL-Konfigurationen, nicht verfügbar auf S-Konfiguration)	
Fax ⁴	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	4 MB
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompression	MH/MR/MMR/JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung, LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Mobile Lösungen und Apps	
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den Multifunktionsdrucker übermitteln. Sie können damit Mobile Link One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatssperrlisten/Status-Protokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail-Nachrichten Geschützte Faxnachrichten Geschützte Ausgabe Zertifikatverwaltung Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status-Protokoll (OCSP) TLS/SSL

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	<p>Xerox® Standard Accounting Tool Bis zu 9.999 Benutzerkostenstellen Max. 500 allgemeine Kostenstellen</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)</p>
Merkmale	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit stets aktuellen Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen sind auf www.xerox.com verfügbar. • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche
Papierhandhabung	
Vorlageneinzug	
Kapazität⁵	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 125 g/m ² 60 bis 125 g/m ²
Zusatzzufuhr	
Kapazität⁵	150 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Gelochtes Papier Vordrucktes Material Umpeltpapier Briefumschläge Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Behälter 1	
Kapazität⁵	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Vorgedrucktes Material Umweltpapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
Bis zu 4 zusätzliche Behälter (optional)	
Kapazität⁵	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Vorgedrucktes Material Umweltpapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
Großraumbehälter (optional, kann mit einem zusätzlichen Behälter kombiniert werden)	
Kapazität⁵	2.000 Blatt
Formate	Standardformate: A4 SSZ Rückenheftung
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 176 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Material Umweltpapier Leichter Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
Gesamtfassungsvermögen⁵	
B605/S, B605/X und B605/XL	700 Blatt
Maximaler Papiervorrat	3.250 Blatt
Druckausgabe	
Ausgabefach	
Kapazität⁵	400 Blatt mit Sensor „Behälter voll“ (ohne Finisher oder Mailbox)
Automatischer 2-seitiger Druck	Standard

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Finisher (optional für XL, nicht verfügbar für S, X)	
Kapazität⁵	500-Blatt-Ausgabefach, 50-Blatt-Hefter
Mailbox (optional für XL, nicht verfügbar für S, X)	
Kapazität⁵	Vier 100-Blatt-Fächer
Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. • Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller • Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung
Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Druckerstatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
Lieferumfang	
	Multifunktionsdrucker Xerox VersaLink B605 Standard-Tonerpatrone Schwarz: 10.300 Druckseiten ⁶ CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsübersicht, Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung sowie Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel

Xerox® VersaLink® B605 Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone	Schwarz: 46.700 Standardseiten ⁶	106R03944
Hochleistungs-Tonerpatrone	Schwarz: 25.900 Standardseiten ⁶	106R03942
Standard-Tonerpatrone	Schwarz: 10.300 Standardseiten ⁶	106R03940
Trommleinheit	Schwarz: 60.000 Seiten ⁷	101R00582
Zubehör/Optionen		
Großraumbehälter für 2.000 Blatt (mit Rollenuntersatz)		097S04948
550-Blatt-Fach		097S04949
Finisher (für 500 Blatt, mit 50-Blatt-Hefter)		097S04952
Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt pro Fach)		097S04953
Rollenuntersatz		097S04954
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)		097S04994
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)		497K16750

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁴ Analoger Telefonanschluss erforderlich.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC19752. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Seitenanzahl. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat-/ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

